

WHA600KR

520W 디지털 핫에어 스테이션

ESD Safe , 디지털 디스플레이 , 컨트롤러 , 온도보정 기능



WHA600KR 핫에어 스테이션

AIR
COOLING

100~
480 °C

CALIBRATION

520W

디지털 디스플레이, 컨트롤러를 적용한 ESD SMD 핫에어 스테이션

520W의 강력한 힘
ESD SMD 핫에어 스테이션



온도, 바람세기 직접 컨트롤 가능

컨트롤 버튼이 있어 작업 효율을 높여 드립니다.



디지털 디스플레이로 온도, 바람세기 확인

현재온도와 바람세기를 디지털 디스플레이를 통해 바로 확인할 수 있습니다.

WHA600KR은 고급 마이크로컴퓨터 디지털 컨트롤 & 디스플레이 시스템이 내장되어 가격대비 최상의 성능을 발휘하는 520W 온도 조절형 디지털 핫 에어 스테이션(열풍기)입니다. 디지털 온도 디스플레이 시스템으로 온도와 바람을 컨트롤 및 현재 작동상태를 확인 할 수 있게 해줍니다. 설정한 온도와 바람세기는 컨트롤 유닛에 저장되어 집니다.

온도조절범위는 100℃ ~ 480℃ 까지 조절가능하며 수리작업이 끝난 후 전원을 OFF 시키면, Air Cooling System 이 작동하여 강한 에어로 히터를 100℃로 떨어질때까지 냉각 시켜준 후 시스템은 자동으로 OFF가 됩니다.

ESD SMD 핫에어 핸들 WHAP 500



온도보정 (Calibration) 방법

- 1) 전원 ON
- 2) ON/OFF 버튼을 함께 누르면 캘리브레이션 모드가 됨.
- 3) AIR 조절버튼 누른 후 LO (-) . HI (+) 버튼으로 원하는 데이터 값 (보정온도 값) 입력 (0~50 까지 입력 가능)

예시) 설정온도 350도, 실제 측정 온도 340도, 보정온도값 (OFFSET) : +10도





Digital Display

디지털 디스플레이로
온도, 바람세기 확인





A1124 Nozzle



A1130 Nozzle



Heating element

Optional Nozzles

		QFP	SOP	PLCC	SOJ	BGA(CSP)	A1125B QFP 10×10
							 A:10.2 B:10.2
A1126B QFP 14×14	A1127B QFP 17.5×17.5	A1128B QFP 14×20	A1129B QFP 28×28	A1135B PLCC 17.5×17.5 (44 Pin)	A1136B PLCC 20×20 (52 Pin)		
 A:15.2 B:15.2	 A:19.2 B:19.2	 A:15.2 B:21.2	 A:15.2 B:21.2	 A:18.5 B:18.5	 A:21 B:21		
A1137B PLCC 25×25 (68 Pin)	A1139B PLCC 12.5×7.3 (18 Pin)	A1141B PLCC 11.5×14 (32 Pin)	A1187B TSOL 18.5×8	A1257B SOP 11×21	A1258B SOP 7.6×12.7		
 A:26 B:26	 A:9 B:14	 A:15 B:13	 A:10	 A:11.7	 A:11.7 B:8.2		
A1260B SOP 8.6×18	A1261B QFP 20×20	A1262B QFP 12×12	A1263B QFP 28×40	A1264B QFP 40×40	A1265B QFP 32×32		
 A:19 B:8.7	 A:20.2 B:20.2	 A:12.2 B:12.2	 A:27.7 B:39.7	 A:40.2 B:40.2	 A:32.2 B:32.2		

WHA600KR

- 520W 컨트롤러
하에어 스테이션



XNT Soldering tip series



Order-no.	모델	제품설명
WHA600KR	WHA600KR	핫에어 스테이션, 520W / 230V
Scope of supply:		
	STATION	스테이션, 3W (Standby)
A0202010071	Hot air handle for WHA600KR	디솔더링 펜슬 520W
A0202010051	1124 Nozzle	WHA600KR 노즐(1124)
A0202010061	1130 Nozzle	WHA600KR 노즐(1130)

파워유닛

모델명	WHA600KR
제품규격	160 x 145 x 225 mm
전원	230V / 60Hz
소비전력	Handle 520 W / Station 3W (Standby)
온도조절 범위	100℃ ~ 480℃
Air generator	Build-in Pump (Diaphragm Type)
컨트롤	핸들, 스테이션 전면부 듀얼 컨트롤
디스플레이	Digital Display
설정	버튼
ESD Safe	O
USB 인터페이스	X